

WrapTec est vendu en deux teintes : anthracite et gris clair.  
Les rouleaux sont disponibles en 10 m de long et en différentes largeurs.



#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau	Polyisobutylène
Utilisation	Revêtement / colmatage d'isolations, techniques des tuyauteries de chauffage, d'aération et de froid
Largeurs	70 mm, 140 mm, 280 mm, 560 mm
Longueur	10 m / rouleau
Couleurs	anthracite, gris clair
Température de traitement	de +5 °C à +40 °C
Résistance aux températures	de -40 °C à +100 °C
Classe de feu	E (B2) (DIN EN ISO 11925-2 / DIN EN ISO 13501-1/ DIN 4102)
Liaison	par auto soudage
Poids	env. 1.85 kg/m <sup>2</sup> 1,31 kg (rouleau 70 mm) 2,63 kg (rouleau 140 mm) 5,25 kg (rouleau 280 mm) 10,50 kg (rouleau 560 mm)
Épaisseur	env. 1,05 mm
Durabilité (UV)	DIN 16726 (DIN EN ISO 20811)
Colonne d'eau	> 20 m (DIN EN ISO 20811)
Perméabilité à la vapeur	S <sub>d</sub> > 400 m; μ > 400.000 (DIN EN ISO 1931)
Stockage	sec jusqu'à +40°C

Pour toute information complémentaire, contactez :

**Monier Roofing Components GmbH**

Frankfurter Landstrasse 2-4

D-61440 Oberursel

[wraptec@monier.com](mailto:wraptec@monier.com)

[www.wraptec.net](http://www.wraptec.net)



LF-FR-0418

**WRAPTEC®**

Étanche. Effet auto soudeur. Résistant aux intempéries.



Monier s'engage à améliorer sans cesse ses produits.  
Monier se réserve le droit de modifier les spécifications de ses produits et de rectifier les erreurs typographiques et autres dans ses prospectus.

© Monier Roofing Components GmbH

# WRAPTEC®

La qualité et l'efficacité

WrapTec est un matériau d'étanchéité pour isolations techniques. Son effet auto soudeur unique et son extensibilité assurent un travail rapide et aisé sur le chantier. Ce matériau de haute technologie résiste aux rayons UV et aux intempéries sous toutes les conditions climatiques. Grâce à son revêtement étanche à l'humidité et à l'eau, WrapTec protège la tuyauterie de la corrosion.



Plus de 20 années d'expérience dans le domaine de l'étanchéité et des connaissances approfondies du bâtiment ont permis la mise au point de cette solution innovante.

## Les avantages de ce produit



Innovant et fiable



WrapTec

- est étanche à l'eau à 100 %
- se caractérise par son effet auto soudeur unique
- est extrêmement résistant aux rayons UV et aux intempéries
- vous fait économiser jusqu'à 50 % de votre temps et est facile et rapide à utiliser (il ne vous faut que des ciseaux)
- protège les tuyauteries de la corrosion sous l'isolation (CUI)
- offre de nombreuses possibilités d'emploi et est absolument écologique
- réduit les frais de stockage et simplifie le transport vers et sur le chantier

Un chevauchement de 20 mm seulement est suffisant pour relier les pièces de matériau et assurer un revêtement absolument étanche des tuyauteries. WrapTec peut être étiré jusqu'à 50 % dans tous les sens.



Le matériau est absolument écologique et recyclable à 100 %.

